

TYPICO TALA#306



Anwendungsgebiete

Wandbilder, Textildecken

Vorzüge

Akustisch wirksames Gewebe, das mit hoher Qualität bedruckt werden kann und auch hinterleuchtbar ist. Außerdem relativ knitterfrei.

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Polyester
Gewebebreite	320 cm
Gewebedicke	670 µm
Flächengewicht	310 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	366 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	2055 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß
Bedruckbar	ja

Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	19,5 %
Licht, sonstiges	

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	M1

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	0,68 bei 2500 Hz
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	0,6
Schallabsorberklasse	C
Strömungswiderstand	1298 Pa s/m
Akustik, sonstiges	