

# TYPICO TALA#650



## Anwendungsgebiete

Textilfassaden, Sonnenschutz

## Vorzüge

Nicht brennbar, somit geeignet für Gebäude mit höchsten Sicherheitsansprüchen (Öffentliche Gebäude, Schulen, Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Parkhäuser, ...). Pflegeleicht und widerstandsfähig. Große Gewebebreite.

### Gewebemerkmale

Gewebematerial	Glasfaser
Gewebebreite	420 cm
Gewebedicke	1100 µm
Flächengewicht	700 g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft Kette	5000 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	3400 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	
Bedruckbar	nein

### Licht

Porosität	30 %
Licht, sonstiges	

### Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1
Brandverhalten nach DIN 4102
Brandverhalten nach ASTM E84a
Brandverhalten nach NFPA 701
Brandverhalten, sonstiges

### Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	
Schallabsorberklasse	
Strömungswiderstand	
Akustik, sonstiges	nicht akustisch wirksam